

STROMERZEUGER GE 45 YSX-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Bodenwanne
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO-Stage 3A)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung												
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse	
Zubehör bei der Bestellung angeben	<ul style="list-style-type: none"> ● Isolationsüberwachung ● Fi-Schutzschalter (Allstrom-Sensitiv) ● Klemmenanschluß statt Steckdosen*** 			<ul style="list-style-type: none"> ● Kühlwasser-Vorheizung WH ● 350 Ltr. Tank, intern ● Anzeige f. Öldruck und .Temperatur 				<ul style="list-style-type: none"> ● Funkenfänger ● Funkfernstart 				
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik EAS 42-805 ● Erdungs-Kit MT 10 			<ul style="list-style-type: none"> ● Fernbedienung TCM 35 ● Straßenfahrgestell Fg160 				<ul style="list-style-type: none"> ● Baustellenfahrgestell CTL20 ● Verzinkter Schlittenrahmen 				

Technische Daten

GE 45 YSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	42 kVA (33,6 kW) / 400 V / 60,6A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	15,3 kVA / 230 V / 66,4A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 4TNV98T
Netto-Leistung (Stand-By)	41,9 kW (57 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	37,9 kW (51,5 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	3319 cm³
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	7,4L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	100L
Laufzeit ca. (75% Last)	13,5 h
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)**	2050x900x1420
Gewicht **	1020 kg
Geräuschpegel, gemessen	90 LWA(65 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	91 LWA(66 dB(A) - 7 m)

** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.