

Stromerzeuger GE 6500 SX/GS - EAS

- Drei-Phasen synchron Generator
- Sicherungsautomat / FI - Schutzschalter
- Yanmar, Dieselmotor, luftgekühlt
- Motorschutz (Öl)
- E - Start
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Fahrbar (auf Wunsch)



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel Motor	Luftgekühlt	Elektro Start	Batterie 12V	Batterie m. Ladekontrolle	Betr.std. Zähler	Motorstopp (Öl)	Warnleuchte Tank	Warnleuchte Öldruck	Zentrale Hebeöse
	Synchron-Generator	Compound system	Voltmeter	3~ EEC	1~ Schuko	Sicherungsautomat	Thermo-Sicherung	FI - Schutz Schalter	Lokal / Fernstart Umschalter	Vorbereitet TCM/EAS

Zubehör auf Wunsch

- Notstromautomatik EAS 15D
- Fernstart TCM6
- Erdungs-Kit Mt10
- Handfahrgestell CTM 2
- Straßenfahrgestell FG 75
- Abgasverlängerungsschlauch PS 7.1
- Isolationsüberwachung

Technische Daten

GE 6500 SX/GS - EAS

A.C. GENERATOR	50 Hz, synchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend
Leistung, 3~phasig (stand-by)	6,5 kVA (5,2 kW) / 400 V / 9,4 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	5,7 kVA (4,6 kW) / 400 V / 8,2A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.) (Cos φ)	4 kVA / 230V / 17.4 A
Isolationsklasse	H
*Leistung nach ISO 8528/1.	
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Yanmar L100 NE
Netto-Leistung (stand-by)*	6,5 kW (8,8 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)*	5,7 kW (7,7 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	435 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1,2L/h
*Leistung nach ISO 3046/1.	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	23 l
Laufzeit (75% Last)	19h
Schutzart	IP 23
Maße (LxBxH in mm) *	1020x645x930
Gewicht *	200 kg
Geräuschpegel, gemessen**	91 LWA (66 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert**	92 LWA (67 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** entspricht der EU-Richtlinie "2000/14/EC".

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten