

STROMERZEUGER

GE SX-10000 KTDm

- Kubota Diesel-Motor
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur)
- Geschlossene Bodenwanne
- Stundenzähler, Voltmeter, Frequenzmesser
- FI-Schalter
- Zentrale Hebeöse
- Notstromautomatik (optional)
- Fahrbar (auf Wunsch)
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung ☐											
	Diesel Motor	Wassergekühlt	Batterie m. Ladekontrolle	Motor Schutz	Elektro Start	Tankanzeige	Zentrale-Hebeöse	Kombi-Anzeige			
Ausstattung Automatik-Version zusätzlich zum Standard ☐											
	Synchron Generator	Kondensator system	Sicherungs-Automat	FI-Schalter	1~CEE Steckdose 1x 32A, 230V	1~CEE Steckdose 1x 16A, 230V	1~Schuko Steckdose 1x 230 V	NOT-AUS			
Zubehör auf Wunsch ☐	<ul style="list-style-type: none"> ● Handfahrgestell CM9 ● Baustellenfahrgestell CTL 10000 ● Straßenfahrgestell FG 75 ● Erdungs-Kit MT 10 			<ul style="list-style-type: none"> ● Fernbedienung "TCM35" (nur Automatikversion) ● Netz-/Generatorumschaltung "Pac" (nur Automatikversion) ● Isolationsüberwachung ● Elektronischer Spannungsregler "AVR" 							

Technische Daten

GE SX-10000 KTDm

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos(AVR mit Bürsten)
Leistung, 3~phasig (stand-by)	10,5 kVA (9,5 KW) / 230 V / 45,6 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	9 kVA (8,1 KW) / 230 V / 39,1 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.9
Isolationsklasse	H
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	KUBOTA D722
Netto-Leistung (stand-by)	11,9 kW (16 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	10,3 kW (14 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	719 cm ³
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P.)	2,6L/h
Sonstige Daten	
Tankinhalt	38 l
Laufzeit (75% Last)	14,5 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	1360x683x964
Gewicht *	305 kg
Geräuschpegel, gemessen	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)

* Gewichte und Maße ohne Fahrgestell

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.