

Schweißaggregat TS 200 DES/EL

- Elektronische Schweißstromregelung bis 170 A
- Dreh- und Wechselstrom bis 6 KVA
- "Yanmar" Diesel-Motor
- FI - Schutzschalter
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrbar, auf Wunsch
- Elektro-Start



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel-Motor	Luft gekühlt	Reversier-Start	Elektro-Start	Batterie mit Ladekontrolle*	Öldruck-Warnleuchte				
	Asynchron-generator	Thermo-Sicherung	Fi - Schutz-Schalter	Steckdose 230 V	Steckdose 400V CEE					

Zubehör			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Handfahrgestell CTM 6/2 ● Erdungs-Kit MT 10 	<ul style="list-style-type: none"> ● Schweißkabelsatz K190 (10/8m, 35mm²) ● Schweißkabelsatz K200 (20/15m, 35mm²) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fernregler TC 2 ● Batteriehalter mit Batterie Pb3

Technische Daten

TS 200 DES/EL

D.C. Schweißteil	Basische-, Rutil-,
Regelbereich, stufenlos	20 - 170 A
Max. Leerlaufspannung	65 V
Einschaltdauer (ED)	170A - 60%, 130A - 100%
Elektroden Durchmesser	2 - 4 mm
A.C. GENERATOR	50 Hz, asynchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig	6 kVA / 400 V / 8,7 A
Leistung, 1~phasig	5 kVA / 230 V / 21,7 A
Leistung, 1~phasig	2 kVA / 48V / 41,6 A
Isolationsklasse	H
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	YANMAR L 100 N
Leistung*	6,5 kW (8,8 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	435 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch**	1L/h
* Maximalleistung nach ISO 3046/1, nicht überlastbar. ** Bei 60% Last	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	5,5 l
Laufzeit (60% ED)	5,5 h
Schutzart	IP 23
Maße (LxBxH in mm) *	900x550x622
Gewicht *	133 kg
Geräuschpegel**	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie "2000/14/EC" und der Be+ Entlüftung.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten