

Schweißaggregat

TS 200 DS/CF

TS 200 DES/CF

- DC -Schweißstrom bis 190 A, 2 Bereiche
- Dreh- und Wechselstrom bis 6 KVA
- "Yanmar" Diesel-Motor
- FI - Schutzschalter
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrbar, auf Wunsch
- Elektro-Start, auf Wunsch



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel-Motor	Luft gekühlt	Reversier-Start	Elektro-Start*	Batterie mit Ladekontrolle*	Öldruck-Warnleuchte		* Nur TS 200 DES/CF		
	Asynchron-generator	Thermo-Sicherung	Fi - Schutz-Schalter	Steckdose 230 V	Steckdose 400V CEE	Steckdose 48V CEE				

Zubehör			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Handfahrgestell CTM 6/2 ● Erdungs-Kit MT 10 	<ul style="list-style-type: none"> ● Schweißkabelsatz K190 (10/8m, 35mm²) ● Schweißkabelsatz K200 (20/15m, 35mm²) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Abgasverlängerungsschlauch PS 4.5

Technische Daten	TS 200 DS/CF	TS 200 DES/CF
D.C. Schweißteil	Basische-, Rutil-, Zellulose-Elektroden	
Regelbereich, stufenlos	50 - 100 A (Bereich1) / 90 - 190 A(Bereich2)	
Max. Leerlaufspannung	98 V	
Einschaltdauer (ED)	190A - 35%, 120A - 100%	
Elektroden Durchmesser	2 - 4 mm	
A.C. GENERATOR	50 Hz, asynchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos	
Leistung, 3~phasig	6 kVA / 400 V / 8,7 A	
Leistung, 1~phasig	5 kVA / 230 V / 21,7 A	
Leistung, 1~phasig	2 kVA / 48 V/41,5 A	
Isolationsklasse	H	
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt	
Typ	YANMAR L 100 N	YANMAR L 100 NE
Leistung*	6,5 kW (8,8 PS)	
Drehzahl	3000 U/min	
Hubraum	435 cm ³	
Zylinder	1	
Kraftstoffverbrauch**	1L/h	
* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046/1. ** Bei 60% ED		
Sonstige Daten		
Tankinhalt	5,5 l	
Laufzeit (60% ED)	5,5 h	
Schutzart	IP 23	
Maße (LxBxH in mm) *	900x550x622	
Gewicht *	130 kg	131 kg
Geräuschpegel**	99 LWA(74 dB(A) - 7 m)	99 LWA(74 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie "2000/14/EC" und der Be+ Entlüftung.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten