

# STROMERZEUGER GE 15 PSX-EAS

- Wassergekühlter Perkins - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung												
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse	
Zubehör bei der Bestellung angeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Isolationsüberwachung</li> <li>● Anzeige f. Öldruck und .Temperatur</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kühlwasser-Vorheizung WH</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Funkfernstart</li> </ul>				
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Notstromautomatik EAS 17-809</li> <li>● Erdungs-Kit MT 10</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fernbedienung TCM 35</li> <li>● Straßenfahrgestell FG75/130</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Baustellenfahrgestell CTL22</li> </ul>				

## Technische Daten

## GE 15 PSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	14 kVA (11,2 kW) / 400 V / 20,2 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	6,5 kVA / 230 V / 28,2 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	403A - 15G1
Netto-Leistung (Stand-By)	13,3 kW (18 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	12 kW (16,3 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	1496 cm <sup>3</sup>
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	2,8L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	60L
Laufzeit ca. (75% Last)	21 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)**	1720x980x1110
Gewicht **	580 kg
Geräuschpegel, gemessen	90 LWA(65 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	91 LWA(66 dB(A) - 7 m)

\*\* Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.