

STROMERZEUGER GE 165 FMSX - EAS

- Wassergekühlter FPT (IVECO) Diesel Motor
- Marelli-Generator
- Elektronischer Drehzahl-/Spannungsregler
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Kurbelwellengehäuseentlüftung
- Geschlossene Bodenwanne
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- 2 Hebeösen
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (Stage 3A)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	2 Hebeösen
Zubehör bei der Bestellung angeben	<ul style="list-style-type: none"> ● Steckdosen-Paket (erfordert FI oder Isometer) 1x 125A, 63A, 32A, 16A - 400V, 2x Schuko ● Isolationsüberwachung ● FI-Schutzschalter 			<ul style="list-style-type: none"> ● Kühlwasser-Vorheizung WH ● Kühlwassermangel Sensor ● 3-Weg-Ventil-Kit (Betrieb aus externen Tank) ● Permanentmagnet PMG 				<ul style="list-style-type: none"> ● Regler-Kit - Volt ● Funkfernstart 			
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik ● Erdungs-Kit MT 75 			<ul style="list-style-type: none"> ● Fernbedienung TCM 35 							

Technische Daten

GE 165 FMSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	168 kVA (134 kW) / 400 V / 242 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	153 kVA (122 kW) / 400 V / 220 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	FPT (IVECO) NEF67 TE1F
Netto-Leistung (Stand-By)	145 kW (197,2 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	131,5 kW (178,8 PS)
Drehzahl	1500 rpm
Hubraum	6,7L
Zylinder	6
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	26,5L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	425L
Laufzeit ca. (75% Last)	16 h
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)**	3750x1400x2030
Gewicht **	2700 kg
Geräuschpegel, gemessen	94 LWA(69 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	95 LWA(70 dB(A) - 7 m)

** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.